

  
**CEMENTÍN**

**CATÁLOGO  
DE MATERIALES**

# TE OFRECEMOS SOLUCIONES

Contamos con una amplia gama de productos de obra y construcción.

Desde el principio al final de tu obra, tendrás el material que necesites en el momento que lo requieras.



## MISIÓN

Comercializamos soluciones integrales para la industria de la construcción a través de procesos eficientes y confiables.



## VISIÓN

Ser líderes en la oferta de soluciones constructivas, enfocados en el capital humano, servicio al cliente e innovación de procesos.



## VALORES

Estamos enfocados en ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos con perseverancia, honestidad y compromiso.



## Índice

- 01 Aceros
- 02 Adhesivos
- 04 Cemento
- 05 Otros polvos
- 06 Poliestirenos
- 07 Tanquería
- 08 Concretos
- 09 Eléctricos
- 10 Equipo de seguridad
- 11 Herramientas
- 12 Láminas
- 13 Pinturas
- 14 Prefabricados
- 15 Tuberías
- 16 Varios



A construction site featuring a grid of steel reinforcement bars (rebar) in the foreground. In the background, a multi-story building is under construction, showing its concrete frame and some window openings. The sky is clear and blue. A red banner is overlaid on the image, containing the word "Aceros" in white text.

# Aceros

# Aceros

## Medidas/Características



No. 2.5 cal.5/16" 212 pza.
No. 3 cal. 3/8" 150 pza.
No. 4 cal.1/2" 84 pza.
No. 5 cal.5/8" 53 pza.
No. 6 cal.3/4" 36 pza.
No. 8 cal. 1" 21 pza.
No. 10 cal. 1 1/4" 13 pza.
No. 12 cal.1 1/2" 9 pza.

## Producto

### VARILLA CORRUGADA G-42

Disponible en: TONELADA/PIEZA

Barras de acero que cumplen con los más altos estándares de calidad, apegados a las normas nacionales e internacionales. Cuentan con la exclusiva corruga en forma de cruz que incrementa la adherencia al concreto y evita el deslizamiento en la estructura.

En la construcción sirve como refuerzo del concreto, lo cual garantiza una alta resistencia estructural.



Ancho / lados	Calibre: 1/4
12 x 12 - 4	
12 x 20 - 4	
15 x 15 - 4	
15 x 20 - 4	
15 x 25 - 4	
15 x 30 - 4	

### CASTILLO ELECTROSOLDADO

Disponible en: PIEZA

Armado prefabricado electrosoldado que está formado por varillas corrugadas de grado 60. Usado principalmente para columnas y traveses; refuerzo de losas ligeras, fabricación de postes de concreto, Castillos, Cadenas, Cerramientos, Dalas de cimentación.



Calibre: 1/4

### ALAMBRÓN

Disponible en: TONELADA

Alambre de acero al carbón que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo como estribos y amarres (No apto para trefilar).



Cuadro	Calibre
6x6	4/4
6x6	6/6
6x6	7/7
6x6	8/8
6x6	10/10
6x6	10.5/10.5
6x6	11/11

### MALLA ELECTROSOLDADA

ROLLO (100 M2)

Enrejado formado con varillas de acero colocadas de forma perpendicular y unidas mediante un proceso de soldadura por resistencia eléctrica.

Se usa como refuerzo de concreto para pisos, muros y losas, además de otras aplicaciones particulares como tubos de concreto, canales y carreteras, entre otros.



Largo
1.5" Para chaflán
2" Estándar
2.5" Estándar
3" Estándar
4" Estándar

### CLAVO ESTÁNDAR

Disponible en: KG/ CAJA

Clavo cabeza plana, fabricado de acuerdo a la norma de calidad NOM-B-47-C, usado generalmente para fijar varios elementos de madera principalmente en cimbras, en forma rápida y eficiente.



Largo
3/4"
1"
1.5"
2"
2.5"
3"
3.5"
4"

### CLAVO PARA CONCRETO NEGRO/GALVANIZADO

Disponible en: KG/ CAJA

Clavo cabeza plana ideal para clavar en block, ladrillo, concreto y mampostería. Cuenta con un tratamiento térmico de templado. Acabado negro y galvanizado.

# Aceros

## Producto

### MULTIVARILLA GRADO 6000

Disponible en: TONELADA/PIEZA

Se caracteriza por su alta resistencia a la tensión y alta adherencia, se presenta como una opción más para el refuerzo del concreto. Aplicaciones en losas sólidas y aligeradas en claros cortos, viguetas, castillos, castillos ahogados, refuerzo horizontal en muros, postes y tubería de concreto.

## Medidas / Características

3/16	1180 pzas
5/32	1710 pzas
1/4	660 pzas
5/16	440 pzas



### ESTRIBO O ANILLO

Disponible en: KG

Barras de acero dobladas en diferentes formas, que se colocan perpendicularmente a la armadura longitudinal. Sirven para posicionar varillas en el armado de castillos y vigas. Manejamos un inventario con las medidas más utilizadas, sin embargo podemos producir estribos con medidas y formas especiales sobre pedido.

#### Medidas centrales:

10 x 10
10 x 15
10 x 20
10 x 25
10 x 30
15 x 15
15 x 20
20 x 20
20 x 25
25 x 25

ENTREGA MAX. 48 HRS.



### SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACERO

Disponible en: TONELADA

Servicio de personalización o habilitación de acero. Contamos con el equipo necesario para habilitar con la forma y corte que necesites en medida de 3/8 y 1/2.

No. 3 cal. 3/8"

No. 4 cal. 1/2"

SOBRE PEDIDO




### ESCALERILLA

Disponible en: PIEZA

Armado electrosoldado utilizado para el refuerzo horizontal de muros de mampostería reforzados interiormente. Formada por dos alambres longitudinales lisos y por alambres transversales perpendiculares, unidos mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica.

Ancho	Lados	Largo
10	2	3mts
12	2	3mts
15	2	3mts

SOBRE PEDIDO



### ARMADURA

Disponible en: PIEZA

Elemento utilizado para la fabricación de vigas semiprefabricadas de concreto. Consiste en 3 varillas longitudinales que crean una sección triangular.

14-36 A 6 MTS

14-64 A 6 MTS

SOBRE PEDIDO



### ALAMBRE RECOCIDO

Disponible en: KG

Producto derivado del alambroñ sometido a un proceso térmico que mejora sus condiciones de maleabilidad y a su vez le permite conservar suficiente resistencia mecánica para trabajar óptimamente. Principalmente se emplea durante el proceso de habilitado del acero, para amarrar a las varillas en sus intersecciones y conformar el armado de elementos constructivos tales como, zapatas, contratraves, columnas, trabes, losas, nervaduras, postes, etc.

Calibre: 16





# Adhesivos

# Adhesivos

## Producto

## Medidas / Características

### PEGAZULEJO BLANCO/GRIS

Disponible en: TONELADA/BULTO

- Adhesivo estándar para pisos y azulejos cerámicos.
- Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.
- Ideal para instalaciones en proyectos de vivienda masiva.

Espesor en mm	Rendimiento m <sup>2</sup> /saco
5	3.0
7	1.7
9	1.3



### PSP PORCELÁNICO

Disponible en: TONELADA/BULTO

Poder TOTAL en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico.

- Ideal para pegar piso en interiores.
- Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.
- Excelente para el tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

Espesor	Rendimiento	
	m <sup>2</sup> /Saco 20 kg	
5 mm	3.1	
7 mm	2.3	
9 mm	1.7	
12 mm	1.3	



### FORMATOS GRANDES CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

- Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra natural. Para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela
- Soporta el peso del revestimiento sin hundirse o deslizarse
- Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 19 mm después de compactado.

Espesor en mm	Rendimiento m <sup>2</sup> /saco
6	2.4
9	1.6
12	1.2
15	1
20	0.7



### BLANCO UNIVERSAL CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

- Adhesivo reforzado multiusos. Ideal para pegar: cerámica, porcelanato, granito, mármol, cantera y piedra laja.
- Excelente para uso residencial

Espesor en mm	Rendimiento m <sup>2</sup> /saco
5	3.1
7	2.2
9	1.7
12	1.3



### AMU CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

Este adhesivo puede ser usado en una gran variedad de superficies y condiciones, pero los usos recomendados son:

- Para pegar recubrimientos
- Puede ser usado para pisos y muros al interior y exterior de áreas residenciales.
- Altamente recomendable para instalaciones que requieren adherencia especial.
- Para pegar mosaico de vidrio en interiores de albercas o fuentes.

Espesor en mm	Rendimiento m <sup>2</sup> /saco
3	2.9
6	1.5
9	1.0
12	0.7



### EMBOQUILLADOR BOQ. UNIVERSAL SIN ARENA CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

- Emboquillador multiusos reforzado.
- Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.
- Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

RENDIMIENTO APROXIMADO:  
CAJA DE 5 KG

Medidas piso	1.5 mm	3 mm	6 mm
11x11x0.5 cm	2.1	0.9	0.48
15x15x0.7 cm	2.8	1.4	0.75
20x20x0.8 cm	3.4	1.6	0.88
20x30x0.8 cm	4.1	2.0	1.1
30x30x0.8 cm	4.6	2.4	1.3

Metros cuadrados x KG  
Rendimientos aproximados





An aerial photograph showing several construction workers in high-visibility vests and hard hats working on a large concrete slab. They are using long-handled tools to spread and level the grey cement. The workers are positioned around the perimeter of the slab, which is surrounded by reddish-brown earth. The word "Cemento" is overlaid in white text on a dark blue rectangular background in the center of the image.

# Cemento

# Cementos

## Medidas / Características

## Producto



Resistencias 3 días (N/mm <sup>2</sup> )	20 Mínimo
Resistencias a 28 días (N/mm <sup>2</sup> )	30-50
Fraguado inicial (Minutos)	45 Mínimo
Fraguado final (Minutos)	600 Máximo
Expansión (%)	0.8 Máximo
Contracción (%)	0.2 Máximo

### CEMENTO GRIS CPC 30R RS

Disponible en: BULTO / TONELADA

Cemento Portland Compuesto clase Resistente 30, de Fraguado Rápido y Resistente a los Sulfatos. Cumple ampliamente con la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE. Puede ser usado para la construcción de todo tipo de elementos estructurales e industria de la transformación.



PESO SACO 2 TON.  
A granel SOBRE PEDIDO (40 Tons)

### CEMENTO GRIS CPC 40 RS

Disponible en: BIG BAG

Este cemento es el que se surte a granel, ya sea en pipas para llenar directamente silos o en sacos de 2 toneladas llamados Big Bag. Este producto permite a los transformadores abatir costos de manera importante.



<b>Blancura:</b>
Mínimo 70 %
<b>Resistencia a compresión:</b>
Mínima a 3 días: 20 N/mm <sup>2</sup> (204 kg/cm <sup>2</sup> )
Mínima a 28 días: 30 N/mm <sup>2</sup> (306 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Tiempo de fraguado:</b>
Inicial: 45 minutos (mínimo)
Final: 600 minutos (máximo)

### CEMENTO CPO 30 RS

Disponible en: BULTO / TONELADA

El Cemento Portland Ordinario clase resistente 30, resistencia rápida, blanco como característica especial (CPO 30 RS), es ideal para construir elementos estructurales y/o arquitectónicos donde se requiera mayor blancura.



Resistencias 7 días (N/mm <sup>2</sup> )	4.4 Mínimo
Resistencias a 28 días (N/mm <sup>2</sup> )	7.8 Mínimo
Fraguado inicial (Minutos)	90 Mínimo
Fraguado final (Minutos)	1080 Máximo
Expansión (%)	1 Máximo
Contracción (%)	0.2 Máximo

### MORTERO

Disponible en: BULTO / TONELADA

Cemento para Albañilería, cumple con las especificaciones de la Norma Mexicana NMX-C-021-ONNCCE VIGENTE



# Otros Polvos

## Otros polvos

### Medidas / Características

### Producto



Bultos de 25 kg,  
40 bultos por tonelada

#### CAL

Disponible en: TONELADA/BULTO

Es utilizado en la industria de la construcción para la elaboración de mezclas de albañilería, morteros a base de cal, repellos, acabados finos, acabados gruesos, pegado de block, pegado de ladrillo, pegado de adobe.




Espesor	Kg/m	m/Saco
5 mm	7.7	5.2
10 mm	15.4	2.6
15 mm	23.5	1.7
20 mm	30.8	1.3
25 mm	40	1
30 mm	44.4	0.9
35 mm	50	0.8
40 mm	57.1	0.7

#### APLANADO CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

Mortero reforzado para corregir y recubrir muros con espesor de hasta 4 cm  
Mortero para recubrir muros de block y concreto colado.

- Reduce el tiempo de aplicación hasta un 50% comparado contra el método tradicional.
- Deja un acabado final color blanco.



-De 6 a 10 kg/m2 como aplanado  
(una capa) de .4 cm a .6 cm de espesor.  
-De 9 a 13 kg/m2 como aplanado y texturizado  
(dos capas) de .5 cm a .8 cm de espesor.

#### ABEBLOCK PLUS CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso

- Excelente adherencia al concreto liso.
- Producto impermeable, muros sellados siempre.
- Sustituye al método tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros.



Espesor	Kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Saco
1.5 mm	2.0	20
2.5 mm	3.3	12.3
3 mm	4.0	10.0

#### ADEBLOK PLUS FINO CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso

- Excelente adherencia al concreto liso sin agrietarse.
  - Producto impermeable.
  - Deja un acabado muy liso como el yeso.
- Sustituye al método tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros.

## Otros polvos

### Medidas / Características

### Producto



Espesor	Kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Saco
3.0 mm	4.2	9.4
4.0 mm	5.6	7.1
5.0 mm	7.0	5.7
6.0 mm	8.5	4.7
7.0 mm	10.0	4.0

#### ADEBLOK CONSTRUCTOR CEMIX

Disponible en: TONELADA/BULTO

Estuco estándar para recubrir muros de block y barro block.

- Sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto repelente a la humedad.



<b>Densidad aparente:</b> 698,12 kg/m <sup>3</sup>
<b>Conductividad térmica:</b> 0,1204 W/m·K
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b> 0,634 ng/Pa·s·m
<b>Adsorción de humedad:</b> 0,72 % peso
<b>Volumen:</b> 0,49 %
<b>Absorción de agua:</b> 78,58 % peso

#### YESO

Disponible en: BULTO / TONELADA

- Ideal para el recubrimiento de superficies de ladrillo, concreto o block, cubre las imperfecciones y deja un acabado terso y uniforme sin necesidad de dar retoques por "rayaduras". También puede usarse como base para recibir acabados texturizados, pintura o tapiz.



<b>Rendimiento:</b> 2.5 kg - 5 kg por cada saco de cemento de 50 kg.
<b>Colores:</b> Rojo Óxido, Amarillo Óxido, Celeste, Café, Acuamarina, Verde Pradera, Rojo Carmín, Turquesa, Verde brillante, Chocolate y Negro.

#### COLOR PARA CEMENTO

Disponible en: 1 KG

Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento.

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- No genera salitre.
- Durabilidad de color.  
Se puede mezclar con cemento gris o blanco.



Espesor	Rendimiento	
	Kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Saco 20 kg
1 mm	1.6	12.1
2 mm	3.4	5.9

#### PASTA FINA PLUS

Disponible en: TONELADA/BULTO

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento.

- \* Se aplica en capa delgada de 2 mm.
- \* Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.
- \* Contiene sellador integrado y fórmula antifongos.



**Poliestirenos**

# Poliestirenos

## Medidas / Características

## Producto



**SOBRE PEDIDO**

Densidad
10
12
14
16

### PERLA PRE EXPANDIDA

Disponible en: KG

Al ser mezclada con concreto o mortero, provee características de ligereza y aislamiento térmico. Sirve para elaborar concretos y morteros ligeros empleados para nivelar pisos, dar pendientes en las azoteas y en la fabricación de elementos arquitectónicos prefabricados de fachadas.



**SOBRE PEDIDO**

Densidad
10
12
14
16

### PLACA

Disponible en: PIEZA

Cortes delgados de poliestireno con medidas, densidades y espesores variables. Utilizadas en el revestimiento térmico de muros, cubiertas y cimentaciones de edificios, naves industriales y casas habitación por su resistencia al paso del calor.



**SOBRE PEDIDO**

Densidad
10
12
14
16

### CASETÓN

Disponible en: PIEZA

Aligerante para losas de concreto cuyas dimensiones y densidades son variables. Es empleado en la construcción de entrepisos de distintos tipos de edificación.



**SOBRE PEDIDO**

### BOVEDILLA

Disponible en: PIEZA

Elemento que ayuda a formar un sistema para la losa prefabricada (Vigueta y Bovedilla de Poliestireno) cuya principal función es eliminar peso en la estructura para las losas de entepiso y azotea.



ALTO = 1.22 X LARGO = 2.44 ANCHO

2" Divisorio
2" Estructural
3" Divisorio
3" Estructural
4" Estructural

### PANEL

Disponible en: PIEZA

Sistema estructural que consiste en un núcleo de poliestireno con una armadura de alambre de acero que sirve para construir muros de carga e innumerables elementos arquitectónicos. En ambos lados del panel queda un espacio libre entre la espuma y la malla, que permite la aplicación del mortero.

The image shows two large, blue, cylindrical industrial tanks, likely for oil or gas, positioned side-by-side. The tanks are viewed from a low angle, looking up towards the sky. The sky is filled with soft, white clouds. A red horizontal banner is overlaid across the middle of the image, containing the word 'Tanquería' in white, bold, sans-serif font. The tanks have some white markings and pipes visible on their upper sections.

# Tanquería



## Tanquería

### Medidas / Características

### Producto



Capacidad LTS	Colores:
450	Negro
600	Beige
750	
1100	
2500	

#### TINACO EUREKA

Disponible en: PIEZA

Linea Eureka, con taparroca que sella herméticamente evitando la filtración de cualquier partícula contaminante, su parte superior está diseñada en forma de cruz para un fácil manejo.



**SOBRE PEDIDO**

Capacidad LTS
1200
2800
5000
10000

#### CISTERNA EUREKA

Disponible en: PIEZA

Fabricada con la más alta tecnología. Debido a su excelente calidad conserva el agua sin guardar ningún tipo de olor o sabor. Además, tiene la capacidad para almacenar más de 150 diferentes productos químicos.



**SOBRE PEDIDO**

Capacidad LTS
600
1300

#### ECOFOSA EUREKA

Disponible en: PIEZA

La solución más práctica, segura y económica a largo plazo, para el manejo de aguas residuales donde no existan redes de drenaje. Fácil de instalar y práctica de limpiar.



**SOBRE PEDIDO**

Capacidad LTS
2800
5000
10000

#### AGROTANQUE

Disponible en: PIEZA

Fabricados con polietileno de alta densidad, lo que le confiere al producto una gran resistencia. Son ideales para el sector agrícola, ganadero e industria de alimentos. Reforzados para requerir un mínimo mantenimiento.



# Concretos

# Concretos



## Medidas / Características

### Resistencia

$f'c=150 \text{ kg/cm}^2$

$f'c=200 \text{ kg/cm}^2$

$f'c=250 \text{ kg/cm}^2$

$f'c=300 \text{ kg/cm}^2$

### Resistencia

$f'c=150 \text{ kg/cm}^2$

$f'c=200 \text{ kg/cm}^2$

$f'c=250 \text{ kg/cm}^2$

$f'c=300 \text{ kg/cm}^2$

MR 36 = 180 KG/CM<sup>2</sup>

MR 38 = 200 KG/CM<sup>2</sup>

MR 40 = 250 KG/CM<sup>2</sup>

MR 42 = 300 KG/CM<sup>2</sup>

MR 45 = 350 KG/CM<sup>2</sup>

MR 48 = 400 KG/CM<sup>2</sup>

## Producto

### CONVENCIONAL

Disponible en: M3

Concreto Hidráulico Premezclado de uso general que adquiere su resistencia de diseño a la compresión en 28 días, se usa en estructuras para todo tipo de construcciones que no requieran características especiales.

### ESTRUCTURAL

Disponible en: M3

Concreto de alta calidad, elaborado con grava de alta densidad y arena bien granulada, diseñado para cumplir con los más estrictos requisitos de seguridad especialmente en obras localizadas en zonas con alta actividad sísmica, donde se requieren valores superiores de resistencia a la compresión, densidad y módulo de elasticidad.

### MÓDULO DE RUPTURA (PAVIMENTOS)

Disponible en: M3

Concreto cuyo diseño puede resistir los ciclos de carga y descarga del tránsito vehicular ya sea pesado o ligero, en pisos y pavimentos de baja contracción. Sustituye ventajosamente al asfalto por presentar alta durabilidad y bajo costos de mantenimiento.

### ARQUITECTÓNICO

Disponible en: M3

Ofrece una combinación única de flexibilidad, diseño, belleza y durabilidad en el diseño de estructuras, acabados y fachadas a través de una gran variedad de formas, colores, texturas superficiales y acabados, sin que por ello se tenga que renunciar a sus características estructurales de estabilidad y permanencia.

### ANTIBACTERIAL

Disponible en: M3

Es la solución para construir donde es necesario ambientes sanos y limpios en donde se inhibe y controla el crecimiento de microorganismos, hongos y bacterias.

### DURABLES

Disponible en: M3

Llevan varios aditivos, mínimo de agua, la resistencia pasa a segundo plano, cuando pidan resistencia a sulfatos especificar relación Cemento-Agua.

# Concretos

## Producto

### LIGEROS

Disponible en: M3

Resistencia 100, 150 Y 200 kg/cm<sup>2</sup>, resistencia y peso volumétrico 1800 - 2000 kg/m<sup>3</sup>.

### ECOLÓGICO

Disponible en: M3

Concreto permeable, colocación especializada.

### MORTERO

Disponible en: M3

Concreto especial para trabajos de albañilería donde se requiere gran trabajabilidad para el junteo, aplanado o repellado.

### RELLENO FLUIDO (MORTERO DE ALTA RESISTENCIA)

Disponible en: M3

Es un material autocompactable, de baja resistencia y con una consistencia fluida, que permita usarse como un material alterno de relleno económico. Debido a sus propiedades puede usarse para tapar huecos o espacios, reduciendo costos de tiempo, equipo y material.





**Eléctricos**

# Eléctricos

## Producto

## Medidas / Características

### POLIDUCTO CORRUGADO

Disponible en: ROLLO

Canalización semirígida, lisa con sección transversal circular y sus correspondientes accesorios aprobados para la instalación de conductores eléctricos. Está compuesto de un material que es resistente a la humedad y a atmósferas químicas.

Sin guía:	Con guía:
3/4	3/4
1/2"	1/2"



### POLIDUCTO LISO

Disponible en: ROLLO

Ducto plástico redondo fabricado a base de polietileno de baja densidad. Utilizado para cableado eléctrico en casas habitación. Por su excelente resistencia a la humedad, también se emplea directamente enterrado como protección y enrutamiento para cableado de sistemas de alumbrado público.

Sin guía:
3/4
1/2"



### CABLE

Disponible en: CAJA/METRO LINEAL

Cable de cobre y AWG THW-LS con características agregadas como:  
-Baja emisión de humo  
-Bajo contenido de ácido  
-Antiflama

Calibre
14
12
10
8



### CHALUPA

Disponible en: PIEZA

Ofrece características que facilitan el proceso de una instalación eléctrica y brindan seguridad. Evitan cortos o fugas de corriente, gracias a que los postes de los tornillos están totalmente aislados.

8 chiqueadores 2 en 1:
1/2"
3/4"



### BOTE

Disponible en: PIEZA

Para instalación de luminarias empotradas con sistema de balastro y/o campana. Sirve para alojar lámparas con dispositivo de ahorro energético integrado y campanas con socket. Permite amarrar fácilmente los conductores. Gran resistencia al aplastamiento.

T8 Y 10cm
-----------





**Equipo de seguridad**

# Equipo de seguridad

## Producto

## Medidas / Características

### CASCO DE PROTECCIÓN

Disponible en: [PIEZA](#)

De fibra de vidrio, liviano y muy resistente, concebido especialmente para protección en ambientes de trabajo exigentes, fundamental para evitar accidentes y lesiones en la cabeza.

Color
Amarillo
Blanco



### CHALECO DE SEGURIDAD

Disponible en: [PIEZA](#)

Con cintas reflejantes (modelo económico), o de plástico con cintas de dos pulgadas reflejantes (profesional).

Color
Naranja



### GUANTES DE CARNAZA

Disponible en: [PIEZA](#)

Guantes de protección hechos con la mejor carnaza para evitar accidentes en los trabajos más riesgosos. Medida estándar.

Color
Amarillo



### LENTE PROTECTORES

Disponible en: [PIEZA](#)

Lente de seguridad con antiempañ. Armazón con varillas ajustables. Micas con protección anti rayadura, antiestático, antiempañ (opcional). Lente claro, ambar, ahumado.



### CUBREBOCAS O MASCARILLA DESECHABLE

Disponible en: [PIEZA](#)

Mascarilla contra polvos NO tóxicos, económica, banda elástica textil fuertemente grapada, clip de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz, fabricada en 100% Polipropileno.

Color
Blanco



### TAPONES Y OREJERAS

Disponible en: [PIEZA](#)

Tapones auditivos desechables o reutilizables, diseñado principalmente para la protección del usuario contra niveles de ruido excesivos, ya sea en obras de construcción, actividades del ramo industrial y en uso en general.

Colores **fluorescentes** para una fácil identificación en áreas de trabajo.



### CONOS Y TRAFITAMBO

Disponible en: [PIEZA](#)

Conos viales o de señalización en PVC o polietileno; flexible y ligero. Ideal para señalar el tráfico y las obras.

Color
Naranja



### CINTA DE SEGURIDAD

Disponible en: [PIEZA](#)

Cintas de señalización y para delimitar.

Color
Rojo
Amarillo





A top-down view of various hand tools laid out on a wooden workbench. The tools include a hammer with a red handle, several pairs of pliers with red and black handles, a hand saw with a red handle, a brush with a wooden handle and yellow bristles, and two red tape measures. The tools are arranged in a somewhat organized fashion across the wooden planks.

# Herramientas

# Herramientas

## Producto

## Medidas / Características

### CARRETILLA

Disponible en: PIEZA

Fabricadas con la más alta calidad y con pintura ultra resistente para evitar corrosión.

#### Capacidad

4 (65 Lt)

4 1/2 (77 Lt)

5 (85 Lt)



### PALA

Disponible en: PIEZA

Fabricadas con madera y lámina de la mejor calidad con tratamiento térmico que multiplica la resistencia.

#### Tipo

Cuadrada

De punta

Escarramán

Carbonera



### ZAPAPICO

Disponible en: PIEZA

Forjados en acero de alto carbón, con o sin Mango o Cabo.

5

7



### MARTILLO

Disponible en: PIEZA

Fabricados con acero o al carbón, con tratamiento térmico y madera tratada para soportar los golpes. De Uña Recta y Curva con mango de Madera y Tubular.

13

16

20



### SEGUETA

Disponible en: PIEZA

Fabricadas con Acero alta velocidad y al carbon, versatilidad en corte de materiales, exclusivo diseño de los dientes y trabado, con lo que se logran cortes rápidos y precisos.

18 (Estándar) y 24 (Fina) dientes



### CINCELES

Disponible en: PIEZA

Doble afilado para eficiencia máxima, acero hexagonal.

#### Largo

5"

6"

8"

10"

12"



### CORTA PERNOS

Disponible en: PIEZA

Con cuchillas de acero de alta calidad con tratamientos térmicos para trabajo pesado.

14"

18"

24"

30"



### FLEXÓMETRO

Disponible en: PIEZA

Una amplia gama de medidas de cinta, colores y cajas para todos los gustos y necesidades. Alta duración.

3m

5m

8m



# Herramientas

## Medidas / Características

## Producto



11" X 5"

### LLANA

Disponible en: PIEZA

Lámina resistente y mango de madera resistente a la humedad. Con 6 o 10 remaches para mayor durabilidad. Lisa y diente cuadrado y triangular, mango de madera y plástico.



2

3

4

6

8

10

12

14

16

### MARRO OCTAGONAL

Disponible en: PIEZA

Encabados con cuñas de madera y acero para brindar mayor seguridad.



# Láminas

# Láminas

## Medidas / Características

## Producto



**SOBRE PEDIDO**

Largos	Calibres
1.83	32
2.44	26
3.05	
3.66	
4.27	
4.28	
5.50	
6.10	

### GALVATEJA

Disponible en: METRO LINEAL

Ofrece excelente apariencia y gran resistencia a los diferentes ambientes. Es un producto de fácil instalación y manejo, que no sufre deformaciones ni quebraduras a lo largo del tiempo.



1.20 Mts x 60 cm
<b>Pacas de 20 hojas cada uno.</b>
<b>Calibre Esp.</b>

### LÁMINA DE CARTÓN

Disponible en: PACA

Asfaltado a alta temperatura, brindando más durabilidad. No requiere de mantenimiento y no mancha. Su fabricación en maquinaria especializada le da gran uniformidad, permitiendo acoples perfectos.



Largos	Espesor	Color
1.83	5mm	Rojo
2.13	5mm	
2.44	5mm	
2.60	6mm	
3.05	6mm	
3.15	6mm	
3.66	6.5mm	

### LÁMINA DE FIBROCEMENTO P7

Disponible en: PIEZA

Producto fabricado a base de fibra sintética, cemento y aditivos. Versátiles y fáciles de trabajar e instalar.



**SOBRE PEDIDO**

Largos	Espesor	Colores
1.25	4mm	Gris
2.50	4mm	Rojo

### LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4

Disponible en: PIEZA

Producto fabricado a base de fibra sintética, cemento y aditivos.



Calibre	Espesor nominal acero base pulgadas TR-72 (mm)	Peso aproximado kg/ml TR-72	Peso aproximado kg/m² TR-72
32	0.0097 (0.2464)	2.02	2.81
30	0.0120 (0.3048)	2.44	3.39
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.13
26	0.0179 (0.4547)	3.52	4.89
24	0.0209 (0.5309)	4.06	5.65
22	0.0299 (0.7595)	5.71	7.93

### LÁMINA GALVANIZADA TR-72

Disponible en: Pieza

Lámina galvanizada acanalada rectangular de alta resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de cubiertas y fachadas industriales. De prolongada vida útil, es resistente a los ambientes húmedos y contribuyen a reflejar el calor.

\*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\*Solo en Grado SS80

A close-up photograph of a paintbrush with a wooden handle and a metal ferrule, dripping a thick, vibrant blue paint into a silver metal paint can. The brush is positioned diagonally, and the paint is falling in a steady stream. The background is a solid, bright blue color. A dark red horizontal bar is overlaid on the left side of the image, containing the word "Pinturas" in white, bold, sans-serif font.

# Pinturas

# Pinturas

## Medidas / Características

## Producto



**SOBRE PEDIDO**

Colores:	Rendimiento:
Aluminio, Amarillo Limón,	7-9 m <sup>2</sup> /l
Amarillo, Sol, Azul Cielo,	1, 4 y 19 Lts.
Azul Holandés, Azul	
Durabilidad:	
Ultramar, Café, Crema,	3 - 4 años
Gris, Mostaza, Naranja,	
Rojo Cardenal, Rojo	
Oxido, Turquesa, Verde	
Bosque, Blanco, Negro	

### ESMALPAR

Disponible en: LITROS

Elaborado con resina alquidial modificada y pigmentos de la más alta calidad, que proporciona un acabado brillante, excelente resistencia a la intemperie y magníficas propiedades anticorrosivas para uso interior y exterior.



**SOBRE PEDIDO**

Durabilidad	Rendimiento
5 años	8 - 10 m <sup>2</sup> /l

### ESMALPAR PREMIUM

Disponible en: LITROS

Acabado brillante elaborado con resina alquidial modificada y pigmentos de la más alta calidad, que proporciona una magnífica resistencia a la intemperie y las mejores propiedades anticorrosivas para uso en interior y exterior.



**SOBRE PEDIDO**

Durabilidad	Rendimiento
5 años	7 - 9 m <sup>2</sup> /l

### ESMALPAR B.A.

Disponible en: LITROS

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO A BASE AGUA. Pintura Estireno Acrilica Anticorrosivo, Base Agua para decorar interiores y exteriores, amigable con el medio ambiente, y no tóxico para el ser humano. Su desempeño y comportamiento es similar al esmalte de aceite tradicional, para la protección y decoración de superficies metálicas, madera, tabla roca y aplanados de mezcla cemento-arena.



**SOBRE PEDIDO**

Durabilidad	Rendimiento
4 años	16 m <sup>2</sup> /l

### ESMALPAR SECADO RAPIDO

Disponible en: LITROS

Elaborado con una resina alquidial modificada para secado rápido y pigmentos de la más alta calidad, que proporciona un acabado brillante, para usarse en interiores y exteriores de uso industrial.



**SOBRE PEDIDO**

Colores:	Rendimiento:
Blanco	7-9 m <sup>2</sup> /l
Rojo Oxido	
Durabilidad:	
Gris	3 años

### ESMALPAR PRIMER ANTICORROSIVO

Disponible en: LITROS

Recubrimiento alquidílico anticorrosivo formulado con resina alquidial y pigmentos de la más alta calidad, que proporciona una excelente resistencia a la intemperie y magníficas propiedades anticorrosivos para su uso en interior y exterior, acabado mate.



**SOBRE PEDIDO**

Durabilidad	Rendimiento
1 año	20 m <sup>2</sup> /cubeta

### TRAFIPAR H.C.

Disponible en: LITROS

Elaborada con una resina alquidial modificada con Hule clorado y pigmentos de la más alta calidad, que proporciona un acabado mate y terso, con una excelente adherencia sobre concreto y en pavimento asfáltico, para usarse en señalamiento de carreteras, patios de maniobra, guarniciones, estacionamientos de uso industrial, etc.

# Pinturas

## Producto

## Medidas / Características

### ACRIPAR

Disponible en: LITROS

Impermeabilizante acrílico formulado con resina elastomérica con desempeños excelentes en impermeabilidad y elasticidad. Tiene gran adherencia y elasticidad. No es necesario mezclar o calentar para aplicarse, de igual forma está libre de partículas tóxicas y solventes.

Colores:	Rendimiento:
Blanco	20 m <sup>2</sup> /cubeta
Rojo	
Oxido	Durabilidad:
	3 años
	5 años
	7 años



### SELLAPAR BLOCK FILLER

Disponible en: LITROS

Sellador de alta especificación para Exterior e Interior, cuya función es sellar el poro en superficies nuevas y aumentar el rendimiento de la pintura, tiene un excelente rendimiento y está formulado con una base de emulsión vinil-acrílica. En la mayoría de los casos permite ahorrar una mano de pintura. Da características impermeables al muro.

Color:	Rendimiento:
Blanco	4 - 8 m <sup>2</sup> /l

**SOBRE PEDIDO**



### SELLAPAR 5X1

Disponible en: LITROS

Sellador para Exterior e Interior, cuya función es sellar el poro en superficies nuevas y aumentar el rendimiento de la pintura en superficies no porosas, tiene un excelente rendimiento y está formulado con una base de emulsión vinil-acrílica. Para exterior e interior.

Color:	Rendimiento:
Blanco	25 m <sup>2</sup> /l



### PLASTIPAR SATINADA

Disponible en: LITROS

Para Exterior e Interior altamente plástica y lavable, con un destacado rendimiento y poder cubriente formulada con una base vinil-acrílica.

Colores:	Rendimiento:
Amarillo Intenso, Amarillo	9-10 m <sup>2</sup> /l
Napolitano, Arena, Azul Ártico,	
Azul Celeste, Azul Pastel, Azul	
Profundo, Azul Ultramar, Beige,	
Cocoa, Corteza, Crema, Durazno,	
Gris, Hueso, Mandarina, Manzana,	
Mostaza, Naranja Fuego, Ostión,	
Paja, Pistache, Rojo Cardenal,	
Rojo Otoño, Rojo Oxido, Salmon,	
Verde Bosque, Violeta	

**SOBRE PEDIDO**



### VINIPAR

Disponible en: LITROS

Pintura acabado semi-satinado para exterior e interior, plástica y lavable, con un excelente rendimiento y poder cubriente formulada con una base vinil-acrílica.

Colores:	Rendimiento:
Amarillo Intenso, Amarillo	8-9 m <sup>2</sup> /l
Napolitano, Arena, Azul Ártico,	
Azul Celeste, Azul Pastel, Azul	
Profundo, Azul Ultramar, Beige,	
Cocoa, Corteza, Crema,	
Durazno, Gris, Hueso, Mandari-	
na, Manzana, Mostaza,	
Naranja Fuego, Ostión, Paja,	
Pistache, Rojo Cardenal, Rojo	
Otoño, Rojo Oxido, Salmon,	
Verde Bosque, Violeta,	
Blanco, Negro, Chabacano,	
Rosa Mexicano, Rosa, Lila,	
Aceitunao, Salmon, Verde	
Bosque, Violeta	

**SOBRE PEDIDO**





# Pinturas

## Medidas / Características

## Producto



**SOBRE PEDIDO**

Colores:	Rendimiento:
Amarillo Intenso, Amarillo Napolitano, Arena, Azul Ártico, Azul Celeste, Azul Pastel, Azul Profundo, Azul Ultramar, Beige, Coccoa, Corteza, Crema, Durazno, Gris, Hueso, Mandarina, Manzana, Mostaza, Naranja Fuego, Ostión, Paja, Pistache, Rojo Cardenal, Rojo Otoño, Rojo Oxido, Salmon, Verde Bosque, Violeta, Blanco, Negro	7-8 m <sup>2</sup> /l

### MURALPAR

Disponible en: LITROS

Pintura acabado mate para exterior e interior, plastica y lavable, con un destacado rendimiento y poder cubriente formulada con base vinil-acrilica.



**SOBRE PEDIDO**

Colores:	Rendimiento:
Amarillo Intenso, Azul Celeste, Azul Pastel, Azul Horizonte, Beige, Crema, Durazno, Lila, Mandarina, Manzana, Mostaza, Ostión, Paja, Pistache, Rojo Oxido, Salmon, Rosa, Turquesa, Verde Tierno	6-7 m <sup>2</sup> /l

### POLIPAR

Disponible en: LITROS

Pintura acabado mate para exterior e interior, lavable, con un buen rendimiento y poder cubriente, formulada con una resina vinil-acrilica.



**SOBRE PEDIDO**

Colores:	Rendimiento:
Amarillo Napolitano, Amarillo Intenso, Azul Caribe, Azul Pacifico, Azul Profundo, Blanco Ostion, Beige, Lila, Mandarina, Rojo Oxido, Rojo Cardenal, Rosa, Salmon, Turquesa, Verde Tierno, Verde Bosque, Violeta	4-5 m <sup>2</sup> /l

### ECOPAR

Disponible en: LITROS

Pintura acabado Mate para Interior preferentemente aunque puede ser usada al exterior, con un buen rendimiento y poder cubriente formulada con una base vinil-acrilica.



**Prefabricados**

# Prefabricados

## Medidas / Características

## Producto



**SOBRE PEDIDO**

Dimensiones:	Colores:
12 X 20 X 40 cm	Gris, Rojo, Amarillo,
14 X 20 X 40 cm	Adobe, Café, Rosa,
	Naranja
Resistencia:	Características:
40 y 60 Kg/cm <sup>2</sup>	- No filtra humedad
	- No genera salitre

### BLOCK SOLIDO

Disponible en: [PIEZA](#)

Pieza prefabricada de concreto con forma de prisma recto, utilizable para la construcción de muros y paredes exteriores e interiores.



**SOBRE PEDIDO**

Dimensiones:	Colores:
10 X 20 X 40 cm	Gris, Rojo, Amarillo,
12 X 20 X 40 cm	Adobe, Café
14 X 20 X 40 cm	
15 X 20 X 40 cm	Características:
20 X 20 X 40 cm	- No filtra humedad
	- Aislamiento térmico
Resistencia:	- Aislamiento acústico
60 y 90 Kg/cm <sup>2</sup>	- Capaz de alojar elementos de refuerzo y tuberías

### BLOCK HUECO ESTRUCTURAL

Disponible en: [PIEZA](#)

Pieza prefabricada de concreto con forma de prisma recto con huecos, utilizable para la construcción de muros y paredes interiores.



**SOBRE PEDIDO**

Dimensiones:	Colores:
15 X 20 X 40 cm	Gris, Rojo, Amarillo,
	Adobe, Café, Rosa,
	Naranja
	Características:
Resistencia:	- No filtra humedad
40 Kg/cm <sup>2</sup>	- Aislamiento térmico
	- Aislamiento acústico
	- Capaz de alojar elementos de refuerzo y tuberías

### BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA

Disponible en: [PIEZA](#)

Pieza prefabricada de concreto con forma de prisma recto con huecos, utilizable para la construcción de muros y paredes exteriores aparentes.



**SOBRE PEDIDO**

Dimensiones:	Características:
65 X 25 X 15 cm	- Aislamiento térmico
62 X 20 X 15 cm	- Aislamiento Acústico
	- Fácil colocación

### BOVEDILLA

Disponible en: [PIEZA](#)

Pieza prefabricada de concreto con huecos o tapa, utilizable para la construcción de losas.



**SOBRE PEDIDO**

Diseños:	Colores:
Hexagonal, Cuadrado (15 x 15 cm), Cuadrado (20 x 20)	Rojo, Amarillo,
Elise, Tulipan, Cuadrulado,	Tabaco,
Rectangular y	Negro
Cruz Tabasco	Características:
	- No requiere mortero
Dimensiones:	- Fácil colocación
8 cm de alto	Resistencia:
	200 y 300 kg/cm <sup>2</sup>

### ADOQUIN

Disponible en: [METRO CUADRADO](#)

Pieza prefabricada con variedad de diseños geométricos, permite la colocación de piezas en forma continua para formar pavimentos.

A large stack of grey pipes, viewed from an angle, with a red banner overlaid in the center. The pipes are arranged in a dense, overlapping pattern, creating a strong sense of depth and texture. The lighting is soft, highlighting the metallic sheen of the pipes. The red banner is positioned horizontally across the middle of the image, containing the word 'Tuberías' in white, bold, sans-serif font.

# Tuberías

# Tuberías

## Medidas / Características

## Producto



Diámetro:	
2"	50 mm
3"	75 mm
4"	100 mm
6"	150 mm
8"	200 mm
Tubo de 6.00 metros	

### TUBERÍA PVC SANITARIO

Disponible en: METROS LINEALES

Para conducción de fluidos y desechos sanitarios por gravedad. Acoplamiento perfecto, hermeticidad garantizada, larga vida útil.



**SOBRE PEDIDO**

Diámetro:	
110	
160	
200	
250	
315	
400	
450	
600	
750	
900	

### TUBERÍA PVC HIDRÁULICO

Disponible en: METROS LINEALES

Esta tubería es usada como parte del sistema de plomería, para la conducción del agua fría a presión. Es muy resistente a la presión, a la tracción y al impacto. Es fácil de instalar y tiene mejor amortiguamiento al sonido.



**SOBRE PEDIDO**

Diámetro:	
110	
160	
200	
250	
315	
400	
450	
600	
750	
900	

### TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO ESTRUCTURADO ANULAR

Disponible en: METROS LINEALES

Novafort cuenta con un sistema de unión con un anillo elastomérico, por lo cual nos da una hermeticidad para evitar contaminación de suelos, así se evita sobre-costos por reparaciones de falla en el sistema, ligero, de rápida instalación, con nuevas conexiones y ahorro en terracerías.



### CONEXIONES DE PVC

Disponible en: PIEZA

Coples, Codos 45° y 90°, Tapones, Tee, Yee y Reducciones.



Diámetro:	
3/4"	25 mm
1/2"	20 mm
1"	32 mm

### TUBERÍA PPR DE TERMO FUSIÓN

Se caracterizan por su soldadura por termofusión en todas sus piezas y accesorios. Estos tubos se funden con la pieza haciéndose una sola con el accesorio. Cuando se logra la temperatura idónea, ambas partes se fusionan quedando unidas en una sola.

A top-down view of construction-related items on a yellow background. In the upper left, a yellow pencil lies horizontally. Next to it is a yellow and black retractable tape measure with its yellow blade extended, showing markings from 3 to 9. To the right is a white, textured hard hat. In the bottom left corner, a portion of a blue architectural blueprint is visible, featuring white lines for a grid, a rectangular room layout, and a circular object with four handles, possibly a tank or a large container.

**Varios**

# Varios

## Medidas / Características

## Producto

### SONOTUBO

Disponible en: PIEZA



3.00 mts de longitud.

#### Diámetros:

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm SOBRE PEDIDO

60 cm SOBRE PEDIDO

70 cm SOBRE PEDIDO

80 cm SOBRE PEDIDO

Fabricados a base de múltiples capas de cartón de la más alta calidad, enrollados en espiral y laminados con adhesivos especiales que permiten su uso como cimbra circular. Debido a su menor peso, pueden ser fácilmente colocados verticalmente y anclados con un mínimo de madera, esfuerzo y horas hombre, incluso los de medidas estándar pueden ser levantados manualmente.



**SOBRE PEDIDO**

#### ESPEORES

4, 6, 8, 10, 12 y 18 mm

#### DIMENSIONES

1.22 m x 2.44 m

### CEMPANEL

Disponible en: PIEZA

Sistema de construcción ligera, es la línea de paneles planos de fibrocemento fabricados con la más avanzada tecnología a base de cemento Portland, arena sílica, fibras naturales y aditivos, que después de ser sometidos a procesos de autoclavado, adquieren las propiedades y estabilidad requeridas.



600 micras

### PLÁSTICO NEGRO

Disponible en: KG

- Para remodelaciones, cubrir muebles, paredes, pisos, techos, etc., como protección al polvo y como cortina de privacidad.
- Para Impermeabilizar techos y bóvedas.
- Para el fraguado de losas de cemento "pavimentación o carreteras"
- Para la construcción de cimientos en las edificaciones para evitar el traspaso de humedad.
- Para cubrir extensiones de terreno.
- Para techos de invernaderos flexibles.



ENTREGA MÁX.  
48 HRS.

### SILLETAS

Disponible en: PIEZA

Piezas y accesorios plásticos para el sector de la construcción, funcionan en cualquier tipo de elemento constructivo, losas, muros, columnas, trabes, cimentaciones, cimentaciones profundas, casi cualquier tipo de prefabricados, infraestructura, postensados y otros.

# PUNTOS DE VENTA

## CIUDAD DE PUEBLA

### Tlaxcalancingo

Carretera Federal a Atlixco Km 7.5 #7714, San Bernardino Tlaxcalancingo, C.P. 72820, San Andrés Cholula, Puebla.

### Fragua

Av. José María Lafragua #8956, San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Puebla, Puebla.

### Resurrección

Calle Antiguo Camino A Manzanilla #220, Corredor Industrial la Ciénega, C.P. 72304, Puebla, Puebla.

### 11 Sur

Calle Cerezos #920 esquina con 11 sur 4ta sección, San Ramón, C.P. 72490, Puebla, Puebla.

### Atlixco

Calle Oaxaca #2701, Francisco I. Madero, C.P. 74290, Atlixco, Puebla.

## ESTADO DE PUEBLA

### Izúcar de Matamoros

Carretera México-Suchiata Km. 193.5, San Martín Alchichica, C.P. 74570, Izúcar de Matamoros, Puebla.

### Tehuacán

Calle 6 Sur #315, Col. Insurgentes, C.P. 75770, Tehuacán, Puebla

### Teziutlán

Carretera Federal Teziutlán - Perote #301, San Pedro Xoloco, C.P. 73870, Teziutlán, Puebla.

### Libres

Av. Ávila Camacho #2, Tetela, C.P. 73780, Ciudad de Libres, Puebla

### Huachinango

Calle 18 de Mar #738, El Paraíso, C.P. 73176, Huachinango, Puebla

### Zacatlán

Av. Libramiento Km. 73 #S/N, Barrio Eloxochitlán, C.P. 73310, Zacatlán, Puebla.

### Xicotepec

Av. Zaragoza #213, Col. Centro, C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Puebla.

## PENÍNSULA

### Mérida

Av. Mérida-Tixkokob Km 2.5, Col. Flor de Mayo, C.P. 97370, Kanasin, Yucatán.

### Valladolid

C-1 # 14367, Parque industrial de Valladolid, Carretera Federal Libre Valladolid, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán.

### Playa del Carmen

Av. Sian Ka'an, C.P. 77714, Playa del Carmen, Quintana Roo.

## FORÁNEAS

### Santa Ana

Camino Real #502, Col. Tecpa Morales, C.P. 90830, Santa Cruz Tetela, Tlaxcala.

### Querétaro

Av. Cantereros No. 34, esquina Av. Acueducto, C.P. 76246, Col. Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro.

